



Наименование товара: MFCARB AT D48

Область применения: Для очистки воздуха/воды

Реагент для активации: Пара/Воздуха

Размер частиц: 4x8 мм

Характеристики	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Влажность	%	3 %макс.	ASTM D2867
Насыпная плотность	кг/м3	480 мин.	ASTM D 2854
Содержание золы	%	3 макс.	ASTM D 2866
pH		9-11	ASTM D 3838
Адсорбция СТС	%	55	ASTM D 3467
Йодное число	мг/г	1050 мин.	ASTM D 4607
Удельная поверхность	м2/г	1100 мин.	BET-м2
Твердость		98 мин.	ASTM D3802

Распределение частиц по размерам			
+4 USS MESH	%	5 макс.	ASTM D 2862
-8 USS MESH	%	5 макс.	ASTM D 2862

Упаковка: Материал упаковывается по 500 кг нетто в полиэтиленовые тканые пакеты или по 25 кг нетто в полипропиленовые пакеты с внутренней подкладкой, упаковывается в термоусадочную пленку и укладывается на поддоны в соответствии со стандартом ISPM 15.

Хранение: Храните материал в сухом прохладном месте, вдали от солнечного света.

Срок годности: Более 5 лет при хранении в надлежащем упакованном виде.

Маркировка: На этикетке указано название продукта, номер партии, вес нетто, вес брутто, название и адрес производителя, а также другая информация или обозначения, требуемые заказчиком.