UDYOGI®
LIFE IS PRECIOUS

ТИ-СИСТЕМС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
WWW.TISYS.RU

TI 6250 GI (S)
Комбинированный аварийный душ

Meets ANSI Z358.1

STANDARD : IS 10592:2018

ПРОИЗВОДСТВА	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пищевая промышленность	Коррозионная среда
Химическая промышленность	Зоны зарядки аккумуляторов
Горнодобывающая промышленность	Распылительные работы
Медицинская промышленность	Против утечек кислот/химикатов
Лаборатории	Погружные операции
Автомобильная промышленность	Зоны розлива опасных веществ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь/ Антикоррозийное покрытие | Моментальное срабатывание | Простое в обслуживании | Простота эксплуатации | Для оказания первой помощи | Установка для обеззараживания

ФУНКЦИИ ДУША И КЛАПАНА

- Предусмотрен клапан S.S 304, который открывается автоматически при потягивании за ручку
- Клапан остается открытым до тех пор, пока его не закроют вручную
- Душ находится на высоте от 2100 мм до 2400 мм над поверхностью пола в соответствии со стандартами
- Диаметр душевой кабины 270 ± 5 мм
- Максимальная высота ручки от земли составляет 1752 мм в соответствии со стандартами
- Стопорная гайка 1”, предусмотренная для перпендикулярного расположения клапана

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

- Высота входного отверстия комбинированного устройства составляет 1660 ± 20 мм

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

- Два высокоточных распылителя, работающих под низким давлением, которые промывают глаза и лицо.
- Антипылевые насадки защищают распылитель для промывания глаз от попадания загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, и автоматически открываются под давлением воды
- Расстояние между двумя насадками для промывания глаз составляет от 140 до 200 мм в соответствии со стандартами.
- Распылитель для промывания глаз находится на высоте от 960 мм до 1140 мм над поверхностью пола.



СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ		МАТЕРИАЛ	
Подача воды	Питьевая / Теплая вода	Труба	SS 316
Рабочее Давление	2.1 Кг / см2 (30 PSI)	Фитинг	SS 316
Operating Temp	Окружающая	Фланец	SS литье 316 класс

ЧАША ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

- Хорошо заметная желтая чаша из АБС-пластика устойчива к повреждениям от большинства кислот, щелочей и масел.
- Размер чаши из АБС-пластика 270 ± 5 мм

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

ОСОБЕННОСТИ
Патрубки для подвода воды диаметром 1-¼” NB
Патрубок для отвода воды – 1 ¼” NB
Мощность напора душа – 76 л/мин (минимум)
Мощность фонтана для промывания глаз – 12 л/мин. (мин)
Материалы с порошковым покрытием для лучшей защиты и долговечности.
Нажмите, чтобы открыть клапан - возможности подключения устройства к источнику бесперебойного водоснабжения.
Нажимная пластина для работы одной рукой.
Опорная плита - для удержания душевой конструкции в устойчивом положении (размер-180 мм).
Недавно представленный корпус прямой модели обеспечивает лучший поток воды за минимальное время.
С педалью для управления без помощи рук для подачи и регулирования расхода воды через насадки для промывания глаз

УПАКОВКА	ОБЩИЙ ВЕС
1 комплект в коробке	17 Кг 800 гр

КЛАПАН КОРПУСА И НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА
Шаровой кран BSP с порошковым покрытием SS 304 ½” подключает установку к бесперебойному водоснабжению в соответствии с требованиями.
Нажимная пластина с порошковым покрытием GI с функцией открывания нажатием для удобства управления фонтанчиком для промывания глаз через клапан.

ПЕДАЛЬ И СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД
Педаль с порошковым покрытием GI крепится рядом со сливной линией в легкодоступном для всех месте.
Педаль соединена с нажимной пластиной с помощью троса с ПВХ покрытием для удобства управления и подачи воды к насадке для промывания глаз без использования рук.
Сливной трубопровод 1-1/4 дюйма для удаления использованной воды.

ОПОРНАЯ ПЛИТА
Для удержания душевой конструкции в устойчивом положении.
Диаметр опорной плиты составляет 180 ± 3 мм.
Фланец P.C.D 148,5 ± 2 мм
Для крепления опорной плиты болтами на место предусмотрены 4 отверстия диаметром 13 ± 2 мм.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by