



PDI 16

ДИФМАНОМЕТР-ИНДИКАТОР

16 бар
рабочее давление

1,5 до 65 °C
темп. диапазон

ОПИСАНИЕ

Индикатор перепада давления PDI 16 разработан для указания необходимости замены фильтрационного элемента. Он показывает когда фильтрационный элемент заблокирован и подлежит замене. PDI 16 обычно устанавливается на верхнюю часть корпуса фильтра. PDI 16 имеют широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.



ПРИМЕНЕНИЯ

- автомобильная промышленность
- электронная техника
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- нефтегазохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность
- общее промышленное применение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

перепад давления (зеленый цвет)	0 - 0,6 бар (0 - 8,7 psi)
перепад давления (красный цвет)	0,6 - 0,9 бар (8,7 - 13 psi)
макс. рабочее давление	16 бар (232 psi)
темп. диапазон	1,5 - 65 °C (35 - 149 °F)
Вес	0,03 кг
РАЗМЕРЫ	
A	35 мм
B	43 мм
C	ø40 мм
D	24 мм
E	M5

