UDYOGI®
LIFE IS PRECIOUS

ТИ-СИСТЕМС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
WWW.TISYS.RU

# TI 7050 SS
## Душевая кабина

**Стандарт: IS 10592:2018**
**Соответствует ANSI Z358.1**

| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ПРИМЕНЕНИЕ |
|---|---|
| Фармацевтика<br>Лаборатории<br>Автомобильная промышленность<br>Пищевая промышленность /<br>Сталелитейная промышленность<br>Химическая промышленность /<br>Добывающая промышленность | Агрессивные среды среда<br>Зоны зарядки аккумуляторов<br>Операции по распылению<br>Операции по погружению<br>Защита от разлива кислот / химикатов<br>Зоны с опасными веществами. |




### ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ/ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ | БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ВОДЫ | ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | |
|---|---|---|---|---|---|

### ФОНТАН ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ

| |
|---|
| Два высокоточных распылителя, работающих под низким давлением, которые промывают глаза и лицо. |
| Пылезащитные колпачки защищают насадку для промывания глаз от попадания загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, и автоматически открываются под давлением воды. |
| Расстояние между двумя насадками для промывания глаз от 140 до 200 мм в соответствии со стандартами |
| Насадка фонтанчика для промывания глаз находится на высоте от 960 мм до 1140 мм над поверхностью пола. |

### ФУНКЦИИ НАСАДКИ ДЛЯ ДУША И КЛАПАНА

| |
|---|
| Предусмотрен клапан SS 304, который открывается автоматически, когда происходит нажатие на рычаг. |
| Клапан остается открытым до тех пор, пока его не закроют вручную. |
| Насадка для душа находится на высоте 2100-2400 мм от поверхности пола в соответствии со стандартами. |
| Максимальная высота рычага составляет 1752 мм от земли в соответствии со стандартами. |

### КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА

Udyogi

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

Клапан регулирования расхода ½”SS 304 BSP для регулирования расхода фонтана для промывания глаз в соответствии с требованиями.

## СЛИВНАЯ ЛИНИЯ

Сливной трубопровод диаметром 2-1/2 дюйма для удаления

использованной воды.

## КЛАПАН КОРПУСА И НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА

Шаровой кран ½” SS 304 BSP подключает устройства к бесперебойному водоснабжению в соответствии с требованиями.

Нажимная пластина SS304 с функцией открывания нажатием обеспечивает простое управление фонтаном для промывания глаз через клапан.

| ПОДАЧА ВОДЫ | | МАТЕРИАЛ | |
|---|---|---|---|
| Подаваемая вода | Питьевая / прохладная вода | Трубы | SS 304 |
| Рабочее давление | 2,1 Кг/см2 (30 фунтов на квадратный дюйм) | Фитинги | SS 304 |
| Рабочая температура | Темп. окр. среды | Кабина | SS 304 |

## ОСОБЕННОСТИ

- Патрубки для подвода воды диаметром 1-1/4” NB.
- Патрубок для отвода воды –2-1/2” NB
- Скорость подачи воды из душа с насадкой – 76 л/мин (минимальная)
- Скорость подачи воды для промывания глаз – 12 л/мин. (минимальная)
- Материал SS 304 обеспечивают лучшую защиту и долговечность.
- Клапан активируется нажатием - он подключает устройство к бесперебойному водоснабжению.
- Нажимная пластина для управления одной рукой.
- Корпусная система из нержавеющей стали для удобства использования и снижения затрат на техническое обслуживание
- Клапан регулирования расхода установлен для регулирования расхода воды для промывания глаз в соответствии с потребностями клиента
- Определенные участки отмечены светоотражающей лентой для лучшей видимости на расстоянии.

## РАЗМЕРЫ

Среднее расстояние насадки для душа от стены - 575 ± 25 мм



ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

| |
|---|
| Общая длина кабины - 1050 ± 25 мм |
| Общая ширина кабины – 970 ± 20 мм |
| Высота душевой кабины от земли – 2370 (мин) |
| Длина выходного патрубка от конца до конца – 1025 – 1030 мм |
| Диаметр выреза для фитингов – 30 мм |
| |
| |



ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by