



TECHNICAL DATASHEET



Наименование товара: **MFCARB WT C50200**

Область применения: Очистка воды

Материал: Кокос

Активирующий реагент: Пара/Воздуха

Размер: 50x200 мм

Характеристики	Ед.измерения	Значение	Метод испытания
Насыпная плотность	кг/м ³	380 мин.	ASTM D2854
Содержание золы	Wt. %	5 макс.	ASTM D2866
Йодное число	мг/г	1000	ASTM D4067
Влажность	Wt. %	5 макс.	ASTM D2867
pH	-	9-11	ASTM D3838
Твердость	%	98	ASTM D3802
Удельная поверхность	м ² /г	1025 мин.	BET-м2

+50USS MESH	Wt. %	5 макс.	ASTM D2862
-200 USS MESH	Wt. %	5 макс.	ASTM D2862

Упаковка: упаковывается по 500 кг/550 кг нетто в полиэтиленовые тканые пакеты или по 25 кг нетто в полипропиленовые пакеты с внутренней подкладкой, которые упаковываются в термоусадочную пленку и укладываются на поддоны в соответствии со стандартом ISPM 15.

Хранение: Храните материал в сухом прохладном месте, вдали от солнечного света.

Срок годности: Более 5 лет при условии надлежащей упаковки.

Маркировка: На этикетке указано название продукта, номер партии, вес нетто, вес брутто, название и адрес производителя, а также другая информация или обозначения, требуемые заказчиком.