



Наименование товара: MFCARB AT C3060

Область применения: Для фильтрации воздуха

Реагент для активации: Пара/Воздуха

Размер частиц: 30x60 мм

Характеристики	Ед.измерения	Значение	Метод испытания
Влажность	%	Не более 4%	ASTM D2867
Насыпная плотность	кг/м ³	480	ASTM D2854
Содержание золы	%	4 макс.	ASTM D2866
pH		9-11	ASTM D3838
Йодное число	мг/г	1000 мин	ASTM D4607
СТС активность	%	50 мин	ASTM D3467
Твердость	No	97 мин	ASTM D6556

Распределение частиц по размерам			
30X60	%	90 мин.	
+30 USS MESH	%	5 макс.	ASTM D2862
-60 USS MESH	%	5 макс.	ASTM D2862

Упаковка: Материал упаковывается по 500 кг нетто в полиэтиленовые тканые пакеты или по 25 кг нетто в полипропиленовые пакеты с внутренней подкладкой, которые упаковываются в термоусадочную пленку и укладываются на поддоны в соответствии со стандартом ISPM 15.

Хранение: Храните материал в сухом прохладном месте, вдали от солнечного света.

Срок годности: Более 5 лет при условии надлежащей упаковки.

Маркировка: На этикетке указано название продукта, номер партии, вес нетто, вес брутто, название и адрес производителя, а также другая информация или обозначения, требуемые заказчиком.