UDYOGI®
LIFE IS PRECIOUS

ТИ-СИСТЕМС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
WWW.TISYS.RU

TI 4710 GI
Фонтан для глаз и лица

Стандарт: IS 10592:2018
Соответствует ANSI Z358.1

ПРИМЕНЕНИЕ

Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность
Лаборатории
Автомобильная промышленность

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коррозионная среда
Зоны зарядки
аккумуляторов
Распылительные работы
При утечке кислот/
химикатов

Специальные характеристики

- Нержавеющая сталь/ Антикоррозийное покрытие
- Моментальное срабатывание
- Простота эксплуатации
- Протое в обслуживании
- Для оказания первой помощи
- Установка для обеззараживания



Фонтан

Два высокоточных распылителя, работающих под низким давлением, которые промывают глаза и лицо

Чаша фонтана

Хорошо заметная желтая чаша из ABS-пластика, устойчивая к повреждениям от большинства кислот, щелочей и масел

Размер чаши ABS 270 ± 3 мм

Насадка для промывания глаз

Два высокоточных распылителя, работающих под низким давлением, которые промывают глаза и лицо

Антипылевая крышка защищает головку от попадания загрязняющих веществ в воздух и автоматически открывается под давлением воды

Расстояние между двумя головками для промывания глаз составляет от 140 до 200 мм в соответствии со стандартом

Подключение

Шаровой кран ½" BSP SS подключает агрегаты к источнику бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями

Нажимная педаль

Для легкой подачи и регулирования расхода воды для промывания глаз без использования рук

Опорная плита

Для удержания душевой конструкции в устойчивом положении	Диаметр опорной плиты 180 ± 3 мм

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф
Телефоны: +7 (495) 777-47-88, (925) 130-87-87, (925) 500-71-55, 54, 65
Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by

Подача воды		Материал	
Подача воды	Питьевая/водопроводная чистая вода	Труба	GI с порошковым покрытием
Рабочее давление	2,1 Кг/см2 (30 фунтов на квадратный дюйм)	Фитинг	GI с порошковым покрытием
Рабочая температура	Температура окр. среды	Фланец	GI с порошковым покрытием

ОСОБЕННОСТИ
Патрубки для подвода воды 1/2’ NB для промывания глаз/лица
Патрубок для отвода воды – 1 ¼” NB
Скорость промывания глаз – 12 л/мин. (минимальная)
Клапан с ручным управлением и нажимной пластиной
Приемная чаша, прикрепленная для минимизации потерь воды
С ножной педалью для управления без помощи рук, для подачи и регулирования потока воды

УПАКОВКА	ВЕС БРУТТО
1 комплект на коробку	9.00 кг