



TECHNICAL DATASHEET

Наименование: MFCARB WT C830
Область применения: Очистка воды
Материал: Кокос
Активирующий реагент: Пара/Воздуха
Размер частиц: 8x30 мм.

Характеристики	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Насыпная плотность	кг/м ³	500 мин.	ASTM D2854
Йодное число	мг/г	1000 мин.	ASTM D4607
Содержание золы	Wt. %	5 макс.	ASTM D2866
Адсорбция СТС	%	50 мин.	ASTM D3467
Влажность	Wt. %	5 макс.	ASTM D2867
рН	-	9-11	ASTM D3838
Твердость	%	98	ASTM D3802

Распределение частиц по размерам			
+8 USS MESH	Wt. %	5 макс.	ASTM D2862
-30 USS MESH	Wt. %	5 макс.	ASTM D2862

Упаковка: Материал упаковывается по 500 кг/550 кг нетто в полиэтиленовые тканые пакеты или по 25 кг нетто в полипропиленовые пакеты с внутренней подкладкой, которые упаковываются в термоусадочную пленку и укладываются на фумигированные поддоны в соответствии со стандартом ISPM 15.

Хранение: Храните материал в сухом прохладном месте, вдали от солнечного света.

Срок годности: Более 5 лет при условии надлежащей упаковки.

Маркировка: На этикетке указано название продукта, номер партии, вес нетто, вес брутто, название и адрес производителя, а также другая информация или обозначения, требуемые заказчиком.