

## Прессованный активированный уголь

EcoSorb® GХК – это прессованный активированный уголь средней активности, произведенный путем паровой обработки из отборного антрацитного угля. Этот активированный уголь исключительно твердый и стойкий у механическим повреждениям. EcoSorb® GХК обладает высокой пропорцией микропор, обеспечивающих эффективную адсорбцию широкого спектра органических загрязняющих веществ, присутствующих в потоках воздуха и газа. Он подходит для устранения неприятных запахов и окисления различных веществ, например озона.

### Особенности и преимущества:

- Высокая плотность;
- Оптимизированная структура пор;
- Исключительная жесткость и сила;
- Очистка от пыли;
- Максимальный полный вес на фильтр;
- Сильная способность объемной адсорбции;
- Минимальный износ при перепадах давления;
- Чистота во время загрузки вещества.



### Типичное применение:

- Адсорбция при переменном давлении;
- Фильтры вытяжек;
- Фильтры офисного оборудования;
- Оборудование производства озона;
- Фильтры домашнего применения;

### Спецификация:

Активность	Мин.40%
Общее содержание пепла	max. 10%
Содержание влажности	max. 5%
Твердость брикетов	Мин.98%

### Обычные свойства

Допустимое отклонение диаметра брикетов	+10%
Предполагаемая плотность	530-590 kg/m <sup>3</sup>

### Доступный размер брикетов:

- 2,0 мм
- 3,0 мм
- 4,0 мм



### Формы упаковки:

- Мешки по 25 кг.
- Упаковка мешков 500 кг.