



CSN® Ex-электрообогреватель, тип 700Exde ...

Стандарт

Взрывозащищенный судовый электрический обогреватель для помещений в зонах 1 и 2.

Типовые решения для:

- танкеров и газовозов
- морских буровых платформ
- терминалов нефте- и газоперекачки
- очистных установок

Характеристики:

- предназначено для применения в зонах 1 и 2 с уровнем взрывозащиты Ex de IIC
- степень защиты IP 65 (IP 67 по запросу)
- высокая стойкость к коррозии гальванизированный, окрашенный или из нержавеющей стали
- горизонтальная установка для напольного и настенного монтажа
- для постоянного подключения
- температура эксплуатации: -40°C ... +40°C (специальное исполнение -60°C Ex d)



Температурный класс	Тип 700Exde черный	Напряжение 230 V Мощность	Тип 700Exde нержавеющая сталь	Напряжение 230 V Мощность	Длина мм
	Тип 700Exde гальваника				
T1	900T1	900	900T1	900	760
	2100T1	2100	2100T1	2100	1170
	4100T1	* 4100	4100T1	* 4100	1770
	5800T1	* 5800	5800T1	* 5800	2270
T2	500T2	500	350T2	350	650
	750T2	750	530T2	530	760
	1600T2	1.600	1150T2	1150	1170
	3000T2	* 3000	2200T2	2200	1770
	4100T2	* 4100	3000T2	*3000	2270
T3	340T3	340	230T3	230	650
	450T3	450	320T3	320	760
	880T3	880	610T3	610	1170
	1700T3	1700	1200T3	1200	1770
	2200T3	2200	1520T3	1520	2270
			2000T3	2000	2870
T4	150T4	150	100T4	100	650
	200T4	200	140T4	140	760
	400T4	400	290T4	290	1170
	730T4	730	530T4	530	1770
	960T4	960	700T4	700	2270
T5	70T5	70	50T5	50	650
	90T5	90	65T5	65	760
	180T5	180	130T5	130	1170
	340T5	340	250T5	250	1770
	450T5	450	330T5	330	2270

* 400 V 3~ / другие исполнения по запросу

В соответствии с
РТВ 02 АТЕХ 1040 и
РТВ 01 АТЕХ 1030 U

по запросу:

- РМРС
- Lloyd

Дополнительная информация

- встроенный термостат
- с фланцем
- Ex-термостат
- Защитная решетка