

# PRO-CHECK



Обратные клапаны поворотного типа

- Диапазон температур от -196°C до 600°C
- Давление от -1 бара до 50 бар

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Энергетика;
- Нефтегазовый сектор;
- Химическая и нефтехимическая промышленность;
- Пищевая промышленность, бумажные комбинаты, тяжелая промышленность

## ПРИМЕНЕНИЯ

- Пар;
- Установки горячего водоснабжения и выпуска паров;
- Газовые установки;
- Вакуумные системы;
- Питьевая и промышленная вода;
- Обессоливание (применение морской воды)

## СТАНДАРТЫ

Разработка в соответствии с EN 12516-1, EN 12516-2.

Концевые соединения согласно EN 1092-1, EN 1759-1.

Строительная длина соответствует EN558, DIN, API609, ASME/AISI, BS

Испытания под давлением в соответствии с EN 12266 класс A, API 598, другое по запросу.

## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Размеры: DN40 - DN300 (более крупные размеры по запросу)

Диапазон давлений от -1 бара до 50 бар

Соединения: PN2,5 - PN40, класс 150 - класс 300

Диапазон температур от -196°C до +600°C

## **ТИП КОРПУСА**

Пластинчатый или фланцевый (37916)

## **ИСПОЛНЕНИЕ**

- Подвесной диск;
- Конструкция с мягким и металлическим седлом

## **ОПЦИИ**

- Разработка для высоких температур;
- Кованый корпус, чтобы устранить риски, связанные с литьем